

H2ONDA Vending

DISPENSER SOPRABANCO || EROGAZIONE ELETTRICA



Dall'affidabilità di un modello consolidato e funzionale quale la nostra H2Onda nasce la versione dedicata al **vending**. Un dispenser smart e tecnologicamente avanzato dotato di predisposizione per il sistema di pagamento e accettazione di chiavetta.

Collegabile a sistema di pagamento a moneta (gettoniera).

Due le erogazioni standard impostabili per ognuna delle due acque erogate:

- 500 ml
- 1000 ml

Presenza di un connettore, posizionato sul lato esterno del dispenser, volto al collegamento della tastiera di programmazione necessaria al settaggio di dosi e relativi costi di queste.

Di serie l'apparecchiatura è provvista di un sistema anti-allagamento e del sistema battericida UV LED Spider.

Al suo interno è presente la lampada UV LED.

COMBINAZIONI COLORI DISPONIBILI

MANTELLINO/ FRONTALE:

- ★ INOX/BIANCO
- ★ INOX/NERO



Su richiesta è disponibile il kit per la programmazione ed impostazione del predosaggio.

Dispenser	Produttività	Raffreddamento	Peso	Dimensioni (LXPXH) * SOPRABANCO
H2Onda Plus Vending	15 l/h	ad accumulo	21 Kg	28x48x41
H2Onda Natural Vending	15 l/h	ad accumulo	14 Kg	28x48x41

*inclusa vaschetta raccogli goccia

La produzione di acqua fredda liscia e/o gasata, sotto i 10°C, è strettamente legata alla temperatura ambiente ma principalmente alla temperatura dell'acqua in ingresso.

H2ONDA Vending

DISPENSER SOPRABANCO || EROGAZIONE ELETTRICA

CARATTERISTICHE DELLA LINEA PRODOTTO:

Materiale carrozzeria: Inox Aisi 430 e lamiera verniciata

Pressione alimentazione idrica: 2- 3,5 bar

Temperatura ambiente d'esercizio: 10 - 35° C

Temperatura acqua alimentazione (min-max): 10-25° C

Alimentazione elettrica: 220 V- 50 Hz monofase

Interruttore on/off (presente solo nella versione natural)

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Compressore: 1/20" Hp

Capacità vasca accumulo:

- 1,6 l per la versione Plus
- 2,5 per la versione Natural

Potenza carbonatore: 100 l/h

Pompa Carbonatore: Volumetrica 100 l/h

Pompa di ricircolo: NON PRESENTE

Litri gasatore: 0,8 l (non presente nella versione Natural)

Potenza assorbita: 220 W

Tensione: 230 V- 50 Hz



PRODOTTO CERTIFICATO
MATERIALI A CONTATTO CON ACQUA



UTILIZZABILE CON FILTRO WATER CARE
FILTERS.



UTILIZZABILE SOLO
CON ACQUA POTABILE



APPARECCHIO conforme a:
D.M. 25/2012 - D.M. 174/2004

Funzionamento verticale. MAX temperatura in entrata: 35°C. MAX pressione di funzionamento: 3,5bar.

ATTENZIONE: questa apparecchiatura necessita di una regolare manutenzione periodica al fine di garantire i requisiti di potabilità dell'acqua potabile trattata ed il mantenimento dei miglioramenti come dichiarati dal produttore. Non utilizzare con acqua microbiologicamente pericolosa. Dopo periodi di inattività (3-4 settimane) effettuare un'accurata sanificazione o provvedere alla sostituzione del filtro. **2**